

BRLube

Lubricants for moulds
Lubricantes para moldes
Smary do form
Lubrificantes para moldes



Ptfe lubricant Lubricante teflón
Smar teflonowy Lubrificante de teflon



ORDER: BRLube-T

High PTFE (teflon) content. Synthetic base and superionized PQL-Flon microparticles, smaller than 0,02 micron. BRLube-T has been developed to be used in places with high lubrication needs. It creates a thin teflon film which prevents any adherence. It also allows for a smoother run instead of a stick-slip run. It has a very low friction coefficient too, because of that film, which has a depth of 100-400 Angström.

Fórmula concentrada de PTFE (Politetrafluoretileno), el producto con el menor coeficiente de fricción de descubierto. En base sintética y micropartículas superionizadas de PQL-FLON, inferiores a 0,02-2 micras. La formación de una fina película adherente evita los temidos arranques en seco. Reduce los problemas del avance a saltos (stick-slip). El bajo coeficiente de fricción se explica por la formación de una película fina y orientada a un grosor de 100 a 400 Angström

Wysoka zawartość PTFE (Teflon). Syntetyczna baza, superjonizowanemikrocząsteczki PQL-FLON, mniejsze niż 0,02 mikrony. BRLube-T jest przewidziany do stosowania w miejscach wymagających odpornego smarowania. Tworzy cienki film teflonowy, zapobiegający przywieraniu. Umożliwia płynny ruch, bez efektu stick-slip. Posiada również bardzo niski współczynnik tarcia, uzyskany dzięki filmowi olejowemu o grubości 100-400 Angströmów.

Formula concentrada de PFTE (Politetrafluoretileno). Numa camada sintética e com micropartículas superionizadas de PQL-FLON, inferior a 0,02 microns. Brlube-T está especialmente desenvolvido para aplicar em qualquer ponto que exija um alto nível de lubrificação. A formação de uma fina película aderente evita os temidos arranques em seco. Reduz os problemas dos avanços em saltos (stick-slip).

Protector spray for moulds Spray protector para moldes
Spray do ochrony formy Molde spray protetor



ORDER: BRLube-P

Liquid anti-corrosive water repellent particularly suitable for the protection of molds and machined parts during storage. Protects against corrosion 'fingerprints' in all kinds of pieces, polished or rectified. It provides an ultra-thin film, which protects against moisture displacing water from the surface treated. Applied on dry surfaces, prevents these are attacked by humidity. Create a soft waxy film that does not attract dust and dirt. It can be easily removed.

Líquido anti-corrosivo desplazante del agua especialmente indicado para la protección de moldes y piezas mecanizadas durante su almacenaje. Protege contra la corrosión de 'huellas dactilares' en todo tipo de piezas, pulidas o rectificadas. Proporciona una película ultrafina, que protege contra la humedad desplazando el agua de la superficie tratada. Aplicado sobre superficies secas, evita que estas sean atacadas por la humedad ambiental. Crea una película blanda de tipo ceroso que no atrae el polvo ni la suciedad. Puede eliminarse fácilmente.

Antykorozyjny środek w sprayu do wypierania cieczy. Tłusty, o kolorze brązowym. W szczególny sposób nadaje się do ochrony form wtryskowych oraz części obrabianych, w trakcie ich magazynowania. Zapobiega korozji wszystkich powierzchni, zarówno polerowanych, jak i szlifowanych. Zapewnia ultracienką powłokę, która chroni przed wilgocią. Środek zaaplikowany na suchych powierzchniach osłania je przed wilgotnością atmosferyczną. Tworzy miękką, woskową powłokę, która nie przyjmuje kurzu, ani zanieczyszczeń. Środek łatwy w usunięciu.

Líquido anticorrosivo, repelente de agua em aerosol. Apresentação gordurosa concentrada. Especialmente indicado para a protecção de molde e peças maquinadas. Protege contra a corrosão em todo o tipo de peças, polidas ou rectificadas. Proporciona uma película ultra-fina que protege contra a humidade, repelindo a aguada superficie tratada. Aplicando sobre superficies secas, evita que as mesmas sejam atacadas pela humidade ambiental. Cria uma película fina do tipo ceroso que não atrai poeiras ou sujidades. Elimina-se facilmente.

Lubricants for moulds
Lubricantes para moldes
Smary do form
Lubrificantes para moldes



Demolding spray silicone base
Smar rozdzielający silikonowy

Silicona desmoldeante
Demoldeante con silicona



Spray specially indicated as antiadhesive in the plastic and rubber material forming. Lubricant and antistatic agent. Sliding agent for plastic, protective for rubber, water proofing agent.

Spray especialmente indicado como desmoldeante para la impresión de plástico y goma. Óptimo lubricante, deslizando y antiestático. Deslizante para plástico, protector para goma, hidrorrepelente.


Szczególnie zalecany jako środek rozdzielający do wyprasek z tworzyw sztucznych i gumy. Środek smarny i antystatyczny. Środek smarny dla tworzyw, ochronny i wodoodporny dla gumy.

Spray especialmente indicado com desmoldante para a impressão de plásticos e borrachas. Ótimo lubrificante, deslizando e anti-estático. Deslizante para o plástico, protetor para a borracha e hidro-repelente.

ORDER: BRLube-S

Demolding spray silicone lubricant
Smar rozdzielający bez silikonu

Desmolceante sin silicona
Desmoldeante sem silicona



Excellent silicone-free remover suitable for plastic moulding. It permits painting, printing, chromium plating and gluing of printed pieces. It doesn't indent the surfaces that are sprayed with it. It lasts for many printings.

Óptimo antiadhesivo sin silicona para la impresión de materias plásticas. Permite el barnizado, la impresión, el cromado y pegado de piezas impresas. No raja las superficies sobre las que se pulverice. Perdura durante muchas impresiones.

Doskonały bezsilikonowy środek rozdzielający do wyprasek z tworzyw sztucznych. Umożliwia malowanie, drukowanie, chromowanie i klejenie wyprasek. Nie plami powierzchni po zaaplikowaniu. Wystarcza na wiele cykli.

Ótimo anti-adesivo sem silicone para a impressão de materiais plásticos. Permite envernizar, imprimir, cromar e colar as peças impressas. Não provoca trincas nas superfícies que foram pulverizadas. Resiste durante muitas impressões.

ORDER: BRLube-D